



Choose your Application



Exclusivas Pascual y Furio
 Telf 96 134 37 45; Fax 96 134 33 50
www.pascualyfurio.com
 C/ Islas Canarias, 1.
 Pol. Ind. Fuente del Jorro- 2ª Fase
 46988 PATERNA (Valencia)



Vial/Tube



Conicals/bottles



Slide



Straw



Well Plate



General Lab ID

Material	Printer Ribbon Series	Temp (°C) (Tested for 30 days)	APPLICATION							ENVIRONMENT				OTHER QUALITIES	
			Vial/Tube	Conical / Large Tubes	Slide	Straw	Well Plate	General Lab ID	Freezer	Liquid Nitrogen	Autoclave (121 °C)	Hot Water Bath (100°C)	Low-Profile (extremely thin)		
FreezerBondz™ Polyester															
B-490	R4300	-196 °C	130 °C	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	Se puede aplicar a superficies congeladas, incluido el vidrio y el polipropileno almacenados en nitrógeno líquido, excepto para las tapas de los viales. El material debe superponerse ligeramente.
B-492	R6400	-196 °C	110 °C	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	Ultra delgado; puede etiquetar las etiquetas heladas/congeladas (con superposición) o de temperatura ambiente y dura en nitrógeno líquido y baños de agua caliente
Nylon Cloth															
B-499	R4300, R6000HF, R6200B, R7950	-196 °C	90 °C	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			Adhesión permanente; capacidades de escritura. El rango de temperatura aumenta a 121 °C cuando se usa en el proceso de autoclave. Probó 3 ciclos de 1 hora a 121 °C a 15 psi para el proceso de autoclave. Disponible en blanco o amarillo.
Paper															
B-403	R4300	-70 °C	100 °C												Papel blanco soluble. Se disuelve completamente en agua sin dejar residuos adhesivos, ideal para aplicaciones temporales de etiquetado
B-424	R4300, R7950	-40 °C	50 °C						✓	✓					Material de papel blanco con acabado mate y acabado de capa superior lisa para impresión por transferencia térmica. Buen contraste y resistencia a las manchas para la impresión térmica del código de barras. Utilizado para aplicaciones de etiquetado de uso general
Polyester															
B-423	R4410, R6000HF	-70 °C	110 °C		✓			✓	✓	✓		✓	✓		Ampliamente utilizado para la identificación de componentes, códigos de barras, seguimiento de activos e inventario..
B-488	R4300, R7950	-40 °C	145 °C		✓	✓		✓	✓	✓		✓			Material imprimible de transferencia térmica de poliéster blanco, similar al B-423, pero con acabado mate. Ampliamente utilizado para la ide. de componentes, códigos de barras, seguimiento de activos e inventario.
Polypropylene															
B-7425	R4300	-80 °C	70 °C	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		Material de polipropileno blanco. Ideal para la ide. de laboratorio, como viales, tubos centrífugas y tubos de ensayo. Para aplicaciones de congelador o nitrógeno líquido, se debe aplicar B-7425 antes de ser congelado.
Self-laminating Polyester															
B-461	R4300, R7950	-196 °C	110 °C	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	Adhesivo permanente; adecuado para la aplicación de nitrógeno líquido si el material está envuelto alrededor de sí mismo, como en la autolaminación; capacidades de escritura. El rango de temperatura aumenta a 121 °C cuando se usa en el proceso de autoclave
Self-laminating Vinyl															
B-427	R4300	-40 °C	60 °C	✓	✓		✓			✓	✓				Adhesivo acrílico permanente; autolaminación; capacidades de escritura; adecuado para la aplicación de nitrógeno líquido y se puede utilizar para identificar un vial congelado si el material de la etiqueta está envuelto alrededor de sí mismo, como en la autolaminación. El rango de temperatura llega a -196°C si el material se envuelve alrededor del vial y se superpone.
StainerBondz™ Polyester															
B-481	R6400	-80 °C	130 °C			✓			✓	✓			✓		El poliéster blanco seguirá siendo resistente cuando se expone al xileno y otros productos químicos que se utilizan comúnmente en el proceso de tinción de diapositivas
Vinyl															
B-595	R4400, R6000HF, R6900	-40 °C	82 °C					✓	✓	✓					Vinilo duradero y de baja encogimiento con nuestro adhesivo más agresivo. Se adapta a superficies irregulares, curvas, ásperas y altamente texturizadas (bloques de cemento pintados, madera desigual, plásticos texturizados, tuberías recubiertas de papel, superficies recubiertas de polvo). Se adhiere a artículos de baja energía de superficie "difíciles" (tuberías de PVC, estuches de equipos moldeados por soplado, plásticos ABS, plásticos reciclados). Disponible en una amplia gama de colores.