

IRI 200 (Incubador Refrigerado)

- Flujo de aire vertical
- Rango de temperatura de 5° C a +45°C
- Panel de control digital
- Control PID para una gran estabilidad de la temperatura
- Termostato de seguridad integrado en el elemento calefactor
- Sonda con una precisión de 0.1° C.
- Homogeneidad de la cámara +/-0,5°C. a 27°C y +/-1,0°C. a 40°C
- Estabilidad en la cámara +/-0,1°C. a 27°C y +/-0,3°C. a 40°C
- Alarmas de temperatura, puerta abierta y fallo de sonda
- Interruptor puesta en marcha retroiluminado
- Puerta con cerradura
- Condensación estática
- Evaporador tipo Roll Bond
- Clase energética A
- Burletes extraíbles para su fácil sustitución
- Puerta reversible con autocierre y cerradura
- Patas ajustables delanteras y ruedas traseras para fácil desplazamiento



Rango de Temperatura:	5°C a 45°C, precisión de sonda $\pm 0.1^\circ\text{C}$.
Dimensiones en mm (Ancho x Fondo x Alto):	Exteriores: 598x679x838
Volumen útil:	170L
Aislamiento:	Espuma de poliuretano 70mm de espesor, densidad 40kg/m³.
Puerta:	Ciega pivotante con cerradura
Sistema de almacenamiento:	Tres estantes de varilla plastificada
Nivel de Ruido:	45 db
Gas Refrigerante:	R-600 ^a (HC)
Otras características:	Patas regulables
Necesidades:	Toma de corriente alterna 600w, 230V/50Hz.

EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIO



C/ Islas Canarias n1 Pol. Ind. Fuente del Jarro
46988 Paterna, España
Teléfono: 961 34 37 45
Email: info@pascualyfurio.com; www.pascualyfurio.com
Del; Enrique Sevilla; **Tef:** 609223164;
Email: esevilla@pascualyfurio.com