

IRI 600 E UV (Incubador Refrigerado con Fotoperiodo)

- Flujo de aire vertical
- Rango de temperatura de 5° C a +50°C con luces apagadas
- Panel de control digital
- Control de temperatura.
- Fotoperiodo con luz LED en puerta.
- Luz LED regulable en intensidad.
- Luz UVC para desinfección (270nm)
- Sonda con una precisión de 0.1° C.
- Homogeneidad de la cámara +/-0,5°C. a 27°C y +/-1,0°C. a 40°C
- Estabilidad en la cámara +/-0,1°C. a 27°C y +/-0,3°C. a 40°C
- Alarmas de temperatura y fallo de sonda
- Contacto libre de potencial para alarma remota
- Pasamuros para sondas, cables, etc.
- Trampillas para renovación de aire
- Interruptor puesta en marcha con llave
- Puerta con cerradura



Rango de Temperatura:	5°C a 50°C, precisión de sonda $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$.
Dimensiones en mm (Ancho x Fondo x Alto):	Exteriores: 750x705x1980
Volumen útil:	600L
Aislamiento:	Espuma de poliuretano 50mm de espesor, densidad 40kg/m ³ .
Puerta:	Ciega pivotante con sistema de autocierre y bisagra de bloqueo de apertura.
Sistema de almacenamiento:	Cuatro estantes de varilla plastificada
Desescarche:	Automático con bandeja evaporativa.
Gas Refrigerante:	R-600a
Otras características:	Ruedas para fácil manejo
Necesidades:	Toma de corriente alterna 1.240w, 230V/50Hz.